

Transformator EI 30/15,5 2,1 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest/Short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,10 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	350,00	9,34	1	03-3001-10	1/2/3/4
230	7,5	280,00	11,45	1	03-3002-10	1/2/3/4
230	9	233,33	14,18	1	03-3003-10	1/2/3/4
230	12	175,00	18,34	1	03-3004-10	1/2/3/4
230	15	140,00	22,92	1	03-3005-10	1/2/3/4
230	18	116,67	26,25	1	03-3006-10	1/2/3/4
230	21	100,00	29,56	1	03-3007-10	1/2/3/4
230	24	87,50	34,55	1	03-3008-10	1/2/3/4
230	2x6	175,00	2 x 10,26	2	03-3009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	140,00	2 x 12,03	2	03-3010-10	1/2/3/4
230	2x9	116,67	2 x 14,10	2	03-3011-10	1/2/3/4
230	2x12	87,50	2 x 18,85	2	03-3012-10	1/2/3/4
230	2x15	70,00	2 x 22,92	2	03-3013-10	1/2/3/4

Mechanische Abmessungen/ Mechanical

Technische Änderungen vorbehalten!



Schema/Schematics



Approbationen/Approvals



