

## Transformator EI 30/5 0,5 VA


- Frequenz/frequency 50/60 Hz
- Vakuumvergossen/potted under vacuum
- Zweikammer-Wicklung/split-bobbin
- Temperaturklasse/Temperature class ta 70°C/F
- Kurzschlußfest/Short-circuit-proof
- Gewicht/weight 0,043 kg
- Weitere Primär- u. Sekundärspannungen auf Anfrage/  
other primary and secondary voltages on request
- DIN EN 60335-1 Glühdrahtprüfung / glow wire test




Primär (V) Primary (V)	Sekundär V Secondary V	mA mA	Leerlaufspannung (V) No-Load Voltage (V)	Schema-Nr. Schematic-No.	Sachnummer Part.-No.	Approbationen Approvals
230	6	83,33	10,40	1	03-0001-10	1/2/3/4
230	7,5	66,67	13,35	1	03-0002-10	1/2/3/4
230	9	55,56	16,00	1	03-0003-10	1/2/3/4
230	12	41,67	21,34	1	03-0004-10	1/2/3/4
230	15	33,33	26,20	1	03-0005-10	1/2/3/4
230	18	27,78	30,28	1	03-0006-10	1/2/3/4
230	21	23,81	34,70	1	03-0007-10	1/2/3/4
230	24	20,83	39,00	1	03-0008-10	1/2/3/4
230	2x6	41,67	2 x 11,24	2	03-0009-10	1/2/3/4
230	2x7,5	33,33	2 x 13,74	2	03-0010-10	1/2/3/4
230	2x9	27,78	2 x 16,00	2	03-0011-10	1/2/3/4
230	2x12	20,83	2 x 20,40	2	03-0012-10	1/2/3/4
230	2x15	16,66	2 x 24,92	2	03-0013-10	1/2/3/4

Technische Änderungen vorbehalten!

### Mechanische Abmessungen/ Mechanical



### Schema/Schematics



### Approbationen/Approvals

