

SAC0307 è il miglior prodotto della famiglia di fili di lega saldante e consente sofisticati processi di saldatura senza piombo.
SAC0307 consente risultati paragonabili alle SAC305, ma a costi significativamente ridotti

SAC0307 è un prodotto ad alte prestazioni estremamente economico che consente considerevoli risparmi se paragonato alla SAC305.
Consente positivi risultati paragonabili come proprietà ed affidabilità alle SAC305

Contatti solidi, saldabilità eccellente

Lega particolarmente indicata per le saldature senza piombo e anche con flussante privo di alogeni

Indicato per tutte le applicazioni No-Clean IEC 61190-1-1

RO L0 i residui di flussante possono rimanere senza alcuna influenza o problema sul circuito stampato.

RO M1 Flussante colofonico con alogeni attivati

Ottime proprietà bagnanti anche su superfici difficili da saldare, ad esempio rame o ottone



SAC0307 filo di lega saldante senza Pb (RoHS conforme)
KDF 03 XL0 e KDF 34 Xm1

Articolo	Tipo	lega senza Pb secondo IEC 61190-1-3	Tipo di flussante	Flussante contenuto in %	Diametro filo in mm.	Bobina da grammi	Confezione in Kg.	Punto di fusione solido/liquido
Flussante con alogeni attivati								
600-27028-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 34 XM1	3,3%	0,5	250	5	217 - 228°C
600-27030-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 34 XM1	3,3%	0,75	500	10	217 - 228°C
600-27027-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 34 XM1	3,3%	1,0	500	10	217 - 228°C
600-27029-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 34 XM1	3,3%	1,5	500	10	217 - 228°C
600-27025-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 34 XM1	2,2%	2,0	500	10	217 - 228°C
SAC 0307 con KDF 34 XM1 è disponibile anche con flussante al 2,2 %								
classificazione : ISO 9454 1.1.2.B / IEC 61190-1-1 ROM1								
Flussante non attivato senza alogeni								
600-27021-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 03 XL0	3,5%	0,5	250	5	217 - 228°C
600-27003-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 03 XL0	3,5%	0,75	500	10	217 - 228°C
600-27022-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 03 XL0	3,5%	1,0	500	10	217 - 228°C
600-27033-68	SAC0307	Sn99Ag0,3Cu0,7	KDF 03 XL0	3,5%	1,5	1000	20	217 - 228°C
classificazione : ISO 9454 1.1.3.B / IEC 61190-1-1 ROL0								

Come gestiamo le forniture.

Prodotti gestiti a magazzino : Bobine singole
Da magazzino centrale : Confezione intera
Prodotti non gestiti a magazzino : da definire su richiesta

KEINATH filo di lega saldante con flussante KDF - REL0 e REM1 su richiesta :

KDF 03 3L0 (REL0) è a base di resine chimicamente modificate ad alte prestazioni e attivatori speciali esenti da alogeni, offre vantaggi significativi rispetto ai tipi di flussante convenzionali.

Consente fino al 90% in meno di schizzi e ridotti depositi di saldatura, fornisce un migliore comportamento di bagnatura.

KDF 03 3L0 (REL0) lascia residui leggeri, trasparenti e duttili ed è anche classificato come KDF 34 4M1 REM1. Questi tipi di flussanti sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti senza piombo.