bimos

Caratteristiche Unitec 1 con piedini

Articolo	9650	
Dimensioni in mm	Schienale:	H 380
	Seduta:	H 440 – 620 mm
	Peso:	12 kg
	Volume:	0,15 m³
Dimensioni imballo		

Dotazione di serie		**Campo di applicazione**
Schienale	Schienale di grandi dimensioni e di forma ergonomica con supporto lombare integrato per il comfort della colonna vertebrale..	Corretta postura con ottimizzazione della zona lombare.
	Comoda regolazione in altezza dello schienale.	La superficie e la posizione di appoggio dello schienale possono venire regolate in base alla dimensione e altezza della schiena dell'operatore.
Seduta	Sedile ergonomico con bordo frontale arrotondato.	Il bordo frontale arrotondato impedisce la congestione sanguigna nelle cosce.
Finitura 1 seduta e schienale	Compensato di faggio	Materiale lavabile ed è particolarmente adatto ad ambienti che contengono sostanze aggressive, altamente resistente, robusto, durevole e facile da pulire.
Finitura 2 seduta e schienale	Rivestimento in pelle sintetica alto livello: Resistente ai disinfettanti, lavabile e di facile manutenzione Disponibile in 2 colori: nero (0551) - blu (0562)	Il rivestimento morbido offre un sensazione confortevole. Tuttavia, i danni causati da parti taglienti non possono essere esclusi. Ideale per l'utilizzo in produzione e in laboratorio.
Finitura 3 seduta e schienale	Schiuma integrale (PU): Materiale SoftTouch offre un alto livello di comfort di seduta, resistenza agli agenti esterni e facilità di pulizia. Disponibile in colore nero (2000)	Rivestimenti morbidi e confortevoli per il massimo comfort. Ideale per la produzione e per il laboratorio. Il rivestimento non è garantito per danni causati da oggetti taglienti o molto appuntiti.
Finitura 4 seduta e schienale	Rivestimento in tessuto Fabric Citadel: resistente, traspirante e confortevole, Disponibile in 2 colori : nero (CI01) – blu (CI02)	Rivestimenti morbidi e confortevoli per il massimo comfort. Ideale per la produzione e per il laboratorio. Il rivestimento non è garantito per danni causati da oggetti taglienti o molto appuntiti.
Regolazione altezza seduta	Sedile regolabile in altezza 440-620mm con cilindro a gas autoportante con copertura para polvere.	Regolazione in altezza della seduta che copre il 95% delle possibili richieste dell'utilizzatore. La copertura protegge il cilindro a gas dalla polvere mantenendone l'efficienza.
Tecnica	Schienale a contatto permanente	Lo schienale mobile si adatta alla posizione assunta dall'operatore, la colonna vertebrale viene sempre supportata per il massimo comfort. Se necessario è possibile bloccare lo schienale in qualsiasi posizione.
	Regolazione rapida	Tutte le leve di regolazione sono facilmente raggiungibili e azionabili anche da seduti.
Basamento	In profilo polyamide colore nero dal design piatto. .	Altissima resistenza, durevolezza e stabilità. La forma arrotondata riduce il pericolo in caso di urto..
Piedini	Piedini a base larga per pavimenti duri.	Mantenimento della posizione in fase di non utilizzo, riduzione del fattore di rischio incidenti.
Materiali	Realizzazione con materiali controllati e riciclabili.	Rispetto dell'ambiente
Norme	*DIN 68 877* *Certificato-GS „sicurezza testata"* *Sistema di qualità DIN EN ISO 9001* *Secondo regolamentazione EWG Nr. 1836/93 e* *Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001*	*Sicurezza approvvigionamenti / tracciabilità*

bimos

Caratteristiche Unitec 2 con ruote

Articolo	9653	
Dimensioni in mm	Schienale:	H 460
	Seduta:	H 440 – 620 mm L 460 P 470
	Peso:	13,0 kg
Dimensioni imballo	Volume:	0,15 m³

Dotazione di serie		**Campo di applicazione**
Schienale	Schienale di grandi dimensioni e di forma ergonomica con supporto lombare integrato per il comfort della colonna vertebrale.. Comoda regolazione in altezza dello schienale.	Corretta postura con ottimizzazione della zona lombare La superficie e la posizione di appoggio dello schienale possono venire regolate in base alla dimensione e altezza della schiena dell'operatore.
Seduta	Sedile ergonomico con bordo frontale arrotondato.	Il bordo frontale arrotondato impedisce la congestione sanguigna nelle cosce.
Finitura 1 seduta e schienale	Compensato di faggio	Materiale lavabile ed è particolarmente adatto ad ambienti che contengono sostanze aggressive, altamente resistente, robusto, durevole e facile da pulire.
Finitura 2 seduta e schienale	Rivestimento in pelle sintetica alto livello: Resistente ai disinfettanti, lavabile e di facile manutenzione Disponibile in 2 colori: nero (0551) - blu (0562)	Il rivestimento morbido offre un sensazione confortevole. Tuttavia, i danni causati da parti taglienti non possono essere esclusi. Ideale per l'utilizzo in produzione e in laboratorio.
Finitura 3 seduta e schienale	Schiuma integrale (PU): Materiale SoftTouch offre un alto livello di comfort di seduta, resistenza agli agenti esterni e facilità di pulizia. Disponibile in colore nero (2000)	Rivestimenti morbidi e confortevoli per il massimo comfort. Ideale per la produzione e per il laboratorio. Il rivestimento non è garantito per danni causati da oggetti taglienti o molto appuntiti.
Finitura 4 seduta e schienale	Rivestimento in tessuto Fabric Citadel: resistente, traspirante e confortevole, Disponibile in 2 colori : nero (CI01) – blu (CI02)	Rivestimenti morbidi e confortevoli per il massimo comfort. Ideale per la produzione e per il laboratorio. Il rivestimento non è garantito per danni causati da oggetti taglienti o molto appuntiti.
Altezza seduta	Sedile regolabile in altezza 440-620mm con cilindro a gas autoportante con copertura para polvere.	Regolazione in altezza della seduta che copre il 95% delle possibili richieste dell'utilizzatore. La copertura protegge il cilindro a gas dalla polvere mantenendone l'efficienza.
Tecnica	Schienale a contatto permanente Regolazione rapida	Lo schienale mobile si adatta alla posizione assunta dall'operatore, la colonna vertebrale viene sempre supportata per il massimo comfort. Se necessario è possibile bloccare lo schienale in qualsiasi posizione. Tutte le leve di regolazione sono facilmente raggiungibili e azionabili anche da seduti.
Basamento	In profilo polyamide colore nero.	Altissima resistenza, durevolezza e stabilità. La forma arrotondata riduce il pericolo in caso di urto..
Ruote/Piedi	Ruote a doppio anello morbido per pavimenti duri.	Mantenimento della posizione in fase di non utilizzo, riduzione del fattore di rischio incidenti.
Materiali	Realizzazione con materiali controllati e riciclabili.	Rispetto dell'ambiente
Norme	*DIN 68 877* *Certificato-GS „sicurezza testata"* *Sistema di qualità DIN EN ISO 9001* *EMAS*	*Sicurezza approvvigionamenti / tracciabilità*

Garanzia	Durata della garanzia: 10 anni ad esclusione delle parti soggette ad usura (ruote/rivestimenti) 3 anni.	Garanzia della qualità ed assicurazione della durata.
Accessori ed opzioni		
Braccioli	Ad anello	In materiale plastico, regolabile in larghezza di 20 cm.
	Multifunzione (non per versione in multistrato)	Regolabile in altezza, larghezza e profondità Con rotazione e arretramento (modello 4D).
Accessori	Anello poggiapiedi	Possibilità di montaggio anche in un secondo tempo.

bimos

Caratteristiche Unitec 3 con piedini e anello poggiapiedi

Articolo	9651	
Dimensioni in mm	Schienale:	H 340
	Seduta:	H 580 – 850 mm L 430 P 400
	Peso:	12,5 kg
Dimensioni imballo	Volume:	0,13 m³

Dotazione di serie		**Campo di applicazione**
Schienale	Schienale di forma ergonomica con supporto lombare integrato per il comfort della colonna vertebrale.	Corretta postura con ottimizzazione della zona lombare
	Comoda regolazione in altezza dello schienale.	La posizione di appoggio dello schienale può venire regolata in base alla dimensione e altezza della schiena dell'operatore.
Seduta	Sedile ergonomico con bordo frontale arrotondato.	Il bordo frontale arrotondato impedisce la congestione sanguigna nelle cosce.
Finitura 1 seduta e schienale	Compensato di faggio	Materiale lavabile ed è particolarmente adatto ad ambienti che contengono sostanze aggressive, altamente resistente, robusto, durevole e facile da pulire.
Finitura 2 seduta e schienale	Rivestimento in pelle sintetica alto livello: Resistente ai disinfettanti, lavabile e di facile manutenzione Disponibile in 2 colori: nero (0551) - blu (0562)	Il rivestimento morbido offre un sensazione confortevole. Tuttavia, i danni causati da parti taglienti non possono essere esclusi. Ideale per l'utilizzo in produzione e in laboratorio.
Finitura 3 seduta e schienale	Schiuma integrale (PU): Materiale SoftTouch offre un alto livello di comfort di seduta, resistenza agli agenti esterni e facilità di pulizia. Disponibile in colore nero (2000)	Rivestimenti morbidi e confortevoli per il massimo comfort. Ideale per la produzione e per il laboratorio. Il rivestimento non è garantito per danni causati da oggetti taglienti o molto appuntiti.
Finitura 4 seduta e schienale	Rivestimento in tessuto Fabric Citadel: resistente, traspirante e confortevole, Disponibile in 2 colori : nero (CI01) – blu (CI02)	Rivestimenti morbidi e confortevoli per il massimo comfort. Ideale per la produzione e per il laboratorio. Il rivestimento non è garantito per danni causati da oggetti taglienti o molto appuntiti.
Altezza seduta	Sedile regolabile in altezza 580-850mm con cilindro a gas autoportante con copertura para polvere.	Regolazione in altezza della seduta che copre il 95% delle possibili richieste dell'utilizzatore. La copertura protegge il cilindro a gas dalla polvere mantenendone l'efficienza.
Tecnica	Schienale a contatto permanente	Lo schienale mobile si adatta alla posizione assunta dall'operatore, la colonna vertebrale viene sempre supportata per il massimo comfort. Se necessario è possibile bloccare lo schienale in qualsiasi posizione.
	Regolazione rapida	Tutte le leve di regolazione sono facilmente raggiungibili e azionabili anche da seduti.
Basamento	In profilo polyamide colore nero.	Altissima resistenza, durevolezza e stabilità. La forma arrotondata riduce il pericolo in caso di urto..
Piedini	Di grande superficie e resistenti all'abrasione e scivolamento.	Alta stabilità.
Anello poggiapiedi	Cromato e regolabile in altezza.	Fornisce supporto attraverso una superficia di appoggio, facilmente regolabile in altezza.
Materiali	Realizzazione con materiali controllati e riciclabili.	Rispetto dell'ambiente

Norme	DIN 68 877 Certificato-GS „sicurezza testata“ Sistema di qualità DIN EN ISO 9001 regolamento EWG Nr. 1836/93 e Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001	Sicurezza approvvigionamenti / tracciabilità
Garanzia	Durata della garanzia: 10 anni ad esclusione delle parti soggette ad usura (ruote/piedini/rivestimenti) 3 anni	Garanzia della qualità ed assicurazione della durata.

Accessori ed opzioni		
Braccioli	Ad anello	In materiale plastico, regolabile in larghezza di 20 cm.
	Multifunzione (non per versione in multistrato)	Regolabile in altezza, larghezza e profondità Con rotazione e arretramento (modello 4D).
Ruote	Ruote Stop & Go	Ruote autobloccanti quando l’operatore è seduto mentre agevolano lo spostamento quando la sedia non è in uso.

Unitec

Industrial swivel chair

● = Basic equipment
○ = Optional

Order example

Minimum order information

9	6	5	1	C	I	0	2	9	0	4
Basic model				Finish and colour for seat and backrest				Delivery		

Options (○)

	Unitec 1 with glides	Unitec 2 with castors	Unitec 3 with glides and foot ring
	Seat height 440 - 620 mm	Seat height 440 - 620 mm	Seat height 580 - 850 mm
	9650	**9653**	**9651**

Basic equipment / options		Colour	Order no			
Finishes and colours for seat and backrest	Plywood, Beech	For order number see chart with finishes for seat and back				
	Fabric Citadel					
	Artificial leather					
	Integral foam					
Base	Polyamide	black	-	●	●	●
Functions/ Mechanism	Permanent contact backrest	-	-	●	●	●
	Backrest height adjustment	-	-	●	●	●
Delivery	Knocked down in box	-	-	●	●	●
	Assembled in protective cover	-	904	○	○	○

Finishes and colours for seat and back

Finish	black	blue	natural
Plywood, Beech			
Order no			3000
Citadel fabric			
Order no	CI01	CI02	
Artificial leather			
Order no	0551	0562	
Integral foam			
Order no	2000		

Accessories

	Loop armrest (not for wood version)	4D T-armrests (not for wood version)	Foot ring for Unitec	 Stop & go castors instead of glides for Unitec 3
Order no	9680	9353	9478	807