

WTPP MS SET

SALDATORE NANO/PICO WTPP MS, INCLUSA PUNTA DI SALDATURA CON SUPPORTO DI SICUREZZA (STOP & GO), 40 W, 12 V

N. D'ORDINE: T0052924299

COMPATTO. POTENTE. VERSATILE.
AUMENTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

La produzione nei settori dell'elettronica, del medicale e dell'aerospaziale è sempre più veloce e i componenti diventano sempre più piccoli. L'uso crescente di SMD di piccole dimensioni ha portato a una crescente domanda di punte di saldatura nano per soddisfare questi requisiti di precisione. Weller RT Nano/Pico: Ideale per saldare SMD ultra piccoli da 0402 a 01005. Perfetta per lavorare su componenti e pad di piccole dimensioni con requisiti di Alimentazione moderati. Sono disponibili punte MIL-SPEC e IPC standard (versioni MS) per garantire una saldatura priva di potenziale. Per l'industria elettronica, aerospaziale, medica, dei sensori, militare e automobilistica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> SALDATORE NANO/PICO 40 W, 12 V
Set comprensivo di punta e poggiapiedi di sicurezza

> FAMIGLIA DI PUNTE RTP

> STANDARD MILITARE

> PER COMPONENTI ESTREMAMENTE PICCOLI
con un elevato fabbisogno energetico

> PER LAVORI IN MINIATURA
al microscopio

> RT LE PUNTE DI SALDATURA
possono essere sostituite in modo rapido e semplice

> APUNTA ATTIVA (CARTUCCIA)
Il sistema consente di sostituire la punta di saldatura nonostante il saldatore caldo

> TEMPO DI RISCALDAMENTO ESTREMAMENTE BREVE
3 sec.

> FUNZIONE STANDBY

> ESD-SAFE

SCOPO DELLA FORNITURA
WTPP MS Saldatore nano/pico, 40 W, 12 V RTP 004 S MS Punta di saldatura nano/pico WSR 205 Ripiano di sicurezza con funzione Stop & Go

DATI TECNICI SALDATORE WTPP MS
Range di temperatura °C 100 - 450 Range di temperatura °F 150 - 950
Alimentazione assorbita 40 W (55 W)
Tensione di rete (V/Hz) 12 V / AC
Tempo di riscaldamento (50°C a 350°C) (120°F a 660°F) 3 sec.
Supporto di sicurezzat WSR 205
Tipo di punta, serie RTP MS
Unità di alimentazione WT 1M, WT 2M, WR 3M
Con riserva di modifiche tecniche.